



## EROSIONSSCHUTZMATTE TYP 2

| Faser / Fibre   | Stroh / Kokos<br>Straw / Coir         |                   |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| Faserinhalt / Fibre content   | 50% - 50%                             |                   |
| Breite / Width  | 1,20 m                                | 2,40 m            |
| Länge / Length  | 30 m                                  | 25 m              |
| Fläche / Area   | 36 m <sup>2</sup>                     | 60 m <sup>2</sup> |
| Gewicht per Rolle /<br>Weight per roll                              | 22 kg                                 | 36 kg             |
| Gewicht / Weight  | ~600 g/m <sup>2</sup>                 |                   |
| Gewicht Faser / Weight fibres                                       | ~400 g/m <sup>2</sup>                 |                   |
| Gewicht Saatgut / Weight seed                                       | ~30 g/m <sup>2</sup>                  |                   |
| Gewicht Mulchstoffe /<br>Weight mulchlayer                          | ~100 g/m <sup>2</sup>                 |                   |
| Gewicht Papier / Weight paper                                       | ~30 g/m <sup>2</sup>                  |                   |
| Lebensdauer / Functional longevity                                  | ~18 - 24 Monate / months              |                   |
| Obernetz Typ / Top netting type                                     | Mittel / medium                       |                   |
| Unternetz Typ / Bottom netting type                                 | Mittel / medium                       |                   |
| Maschenweite Obernetz /<br>Mesh width top netting                   | 12,5 x 15 mm                          |                   |
| Maschenweite Unternetz /<br>Mesh width bottom netting               | 12,5 x 15 mm                          |                   |
| Gewicht des Obernetzes /<br>Weight top netting                      | 7,35 g/m <sup>2</sup>                 |                   |
| Gewicht des Unternetzes /<br>Weight bottom netting                  | 7,35 g/m <sup>2</sup>                 |                   |
| Steppfaden/ Stitching thread  | PP-Multifilament (braun), UV-instabil |                   |
| Steppfaden Reißfestigkeit /<br>Tensile strength of stitching thread | 890 d/tex / 800 den                   |                   |
| Einsatzgebiete /<br>Slope recommendation                            | 1:3 – 1:2                             |                   |
| <b>Standard</b>   |                                       |                   |
| ASTM 1682 Reißfestigkeit /<br>Tensile strength                      | 2,1 kN/m                              |                   |

Diese Angaben wurden nach bestem Wissen niedergeschrieben. mst kann keine Garantie oder Haftung für die Produkte übernehmen, es sei denn, dieses wurde schriftlich für den speziellen Auftrag übernommen, da die Art und Weise der Handhabung und der Installation außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir können nicht garantieren, dass unsere Produkte unter widrigen Umständen ihre volle Wirkung entfalten, da es von verschiedenen Variablen wie Bodenbeschaffenheit, Art der Installation und besonders stürmische Wetterbedingungen abhängig ist.

Gummimüller GmbH

Großbothen . Am Stockweg 14 . 04668 Grimma

Fon 034384 71646 . Fax 034384 71637 . Mail info@gummimueller.de . Web www.gummimueller.de